

# Wandhaube Trapezform 240x90cm Anschlußfertig-Filter Typ F2

Anschlußfertige Wandhaube, Erfassungshaube in abgeschrägter Trapezform mit einseitiger Aufnahme für Abscheider/Filter. Stabile Edelstahlkonstruktion, alle Schnittkanten durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet mit U-Profilsschiene schräg angeordnet zum Einsetzen von Aerosolabscheider mit Fettablaßbahn an tiefgezogener Auslaufstelle. Position der Abluftöffnung mittig. Haubenkörper aus Edelstahl AISI 430 gefertigt. Incl. vorverdrahtete energiesparende LED-Einbau Spotbeleuchtung (Nennspannung 230V 50-60Hz, 5W). Incl. Aerosolabscheider zum Erfassen und Abscheiden von Dämpfen und Aerosolen in 25 mm Bautiefe und Ausführung gemäß DIN EN 16282-6 F-2 (eh. DIN 18869-5 Bauart B) und VDI 2052. Incl. Einbau Radialventilator in 230V – (nicht nach VDI 2052). Incl. Elektrischer Einbau Drehzahlregler mit LED-Funktionsanzeige und Folientastatur, fertig verdrahtet, 230V Schutzklasse IP 55 maximal 4.5 Ampere. Die Fettfilter sind zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Eine regelmäßige Reinigung des Fettkanals und der Filter wird empfohlen. Im Auslieferungszustand ist ein Ausschnitt für die Verbindung mit dem Abluftrohr werkseitig vorhanden. Flammschutzfilter Typ F2 (ehemals Typ B) scheiden effektiv den Fettdunst ab, dürfen jedoch nicht oberhalb von thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden. Die Abzugshaube eignet sich daher ideal für Küchenbereiche wie Speisenvorbereitung, Speisenausgaben, Speisenlagerung und Spülküchen.



Artikel-Nr.: 30112023  
GTIN: 4059395043310



ab 2,20 m



## Produktvorteile:

- Anschlußfertige Wandhaube, Erfassungshaube
- Abgeschrägter Trapezform
- Einseitige Aufnahme für Abscheider/Filter
- Stabile Edelstahlkonstruktion
- Alle Schnittkanten durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet
- Mit U-Profilsschiene schräg angeordnet zum Einsetzen von Aerosolabscheider
- Mit Fettablaßbahn an tiefgezogener Auslaufstelle
- Position der Abluftöffnung

## Technische Daten:

<b>Frachtkostenzuschlag</b>	100
<b>Geräteart</b>	Komplettwandhaube
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2400 mm
<b>Tiefe</b>	900 mm
<b>Höhe</b>	450 mm
<b>Aufstellart</b>	Wand
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Chromnickelstahl AISI 430
<b>Anschlußart</b>	Anschlußfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,452 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	55 kg
<b>Serienzubehör</b>	Lüftermotor, Regler, LED Spotstrahler und Flammschutzfilter Typ B
<b>Sperrgutzuschlag ab 2m Länge</b>	Ja

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

<b>Haubentyp</b>	Komplettwandhaube
<b>Bauform</b>	Trapez
<b>Flammschutzfilter</b>	F2 DIN 18869

<b>Filtermenge</b>	4
<b>Fitergröße</b>	50x50x25 mm
<b>Luftleistungsmenge, freiblasend</b>	2000 m <sup>3</sup>

## **Energiedaten**

<b>Lichtquellenart</b>	LED
------------------------	-----