

# Gas Grillplatte glatt aus Edelstahl Fläche 396x555mm 1 Heizzone Tischgerät

Power 650 solide Qualität in Italien gefertigt mit einem Edelstahlkorpus, für den engen Raum mit einer Bautiefe von nur 650 mm. Standgeräte und Tischgeräte sowie Unterbauten in unterschiedlichen Breiten lieferbar. Ideal für den Imbissbetrieb. Kombinierbar mit den Kühl- und Tiefkühlunterbauten. Wählen Sie zwischen Gas- und Elektrogeräten. Gasgeräte sind auf Erdgas H eingestellt, die Wechseldüsen für Flüssiggas liegen bei. Elektrische Geräte werden im Regelfall ohne Anschlussleitung geliefert. Die Geräte können durch Klemmstege verbunden werden. Die Tischgeräte sind vorbereitet für die Befestigung auf ein Unterschrankmodul. Die einstellbaren Fußhöhen von 140 bis 240 mm der Standgeräte ermöglichen eine Arbeitshöhe von 830 bis 930 mm. Die Gasgrillplatte mit atmosphärischen Stahlbrennern mit mehreren Flammenreihen pro Heizzone je nach Modell mit 5 oder 12,5 kW und 1 oder 2 Heizzonen hat eine geneigte Grillfläche in glatter, gerillter, hartverchromter oder in Edelstahl-Ausführung. Die abgesenkte Grillfläche ist dicht verschweißt. Der runde Fettablass mit darunter liegender Fettauffangschale sowie die Kaltzone befinden sich an der Plattenvorderseite. Im Lieferumfang sind ein Spachtel und der abnehmbare Spritzschutz enthalten. Die Temperatur ist über ein Gasregelventil mit Klein- und Großstellung regelbar bis 280° C. Die Zündung erfolgt mittels Piezozünder. Das Sicherheitsthermostat ist inklusive. Die Grillplatten sind auch lieferbar in 600er Breite mit 2 Heizzonen.

Artikel-Nr.: 10222315  
GTIN: 4059395036343



## Produktvorteile:

- Edelstahlkorpus
- Grillfläche abgesenkt und dicht verschweißt
- Kaltzone an der Plattenvorderseite
- Runder Fettablass
- Fettauffangschale
- Zündung mittels Piezozünder
- Atmosphärische Stahlbrenner mit mehreren Flammenreihen pro Heizzone
- Zündflamme und Thermoelement
- Verchromte Ausführung mit Gasregelthermostat, regelbar bis +280 °C
- Sicherheitsthermostat
- Temperatur regelbar über Gasregelventil mit Klein- und Großstellung
- Entnehmbarer Spritzschutz
- Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt
- Wechseldüsenkit im Lieferumfang enthalten
- Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul

## Technische Daten:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Geräteart</b>             | Grillplatten & Grills |
| <b>Produktgruppe</b>         | B                     |
| <b>Abmessungen außen:</b>    |                       |
| <b>Breite</b>                | 400 mm                |
| <b>Tiefe</b>                 | 650 mm                |
| <b>Höhe</b>                  | 295 mm                |
| <b>Aufstellart</b>           | Auftisch              |
| <b>Temperaturbereich von</b> | 110 °C                |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | 280 °C                |
| <b>Außenmaterial</b>         | Edelstahl             |
| <b>Anschlußart</b>           | Gas                   |
| <b>Anschlusswert Gas</b>     | 5 kW                  |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Bruttogewicht     | 38 kg                        |
| Serienzubehör     | Fettauffangschale, 1 Schaber |
| Gerätetyp         | Tischgerät                   |
| Bautiefe          | 650                          |
| Betriebsart       | Gas                          |
| Kochzonenzündart  | Piezozündung                 |
| Grillflächengröße | 39,6 x 55,5 cm               |
| Grillfläche       | glatt Edelstahl              |
| Kaltzone          | Ja                           |
| Temperaturzonen   | 1                            |

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

#### Verbindungssteg

Verbindungssteg zur hygienischen Verbindung von 2 Geräten

GTIN: 4059395095265

Artikel-Nr.: 10209331

---

#### Verschlussstopfen

Verschlussstopfen, Kunststoff, hitzebeständig

GTIN: 4059395095296

Artikel-Nr.: 10209344

---

#### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)