

Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN



Beschreibung

Features

• Anschlusswert:	1 kW 230 V 50 Hz
• Anzahl Becken:	1
• Temperaturbereich:	30 °C bis 90 °C
• Steuerung:	Elektronisch
	Knebel
• Schutzart:	IPX4
• Beckengröße, GN-Format:	2 x 1/1 GN
• Wasserablaufhahn:	Nein
• Kontrollleuchte:	Aufheizen
	Ein/Aus
• Heizzonen getrennt regelbar:	Nein
• Temperaturregelung:	Stufenlos
	Thermostatisch
• Anlieferungszustand:	Bausatz (einfache Montage)
• Lenkrollen:	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Tiefe GN-Behälter max.:	200 mm
• Heiz-Art:	Trockenbeheizt

► Weiter auf der nächsten Seite

Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Thermostat: | Ja |
| • Durchmesser Rollen: | 125 mm |
| • Länge Kabel: | 3 m |
| • Art Anschlusskabel: | Spiralkabel |
| • Radpuffer: | 4 Stück, Kunststoff |
| • Becken doppelwandig: | Ja |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | GN-Behälter |
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Maße: | B 650 x T 820 x H 855 mm |
| • Gewicht: | 32 kg |



Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN

Ergänzungsprodukte

Öl- und Fettlöser F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613773339