

STYL Knebel-Geschirrwashbrause mit Schwenkhahn und Brausekopf BEST-PRO

STYL Geschirrwashbrause UBA Konform entspricht den hygienischen Anforderungen des Bundesumweltamtes an Materialien und Werkstoffe, die im Kontakt mit Trinkwasser stehen.

Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs. Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern. Schlauch aus EPDM Gummi, lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert. Schlauch ummantelt mit doppeltem Edelstahlgeflecht und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einfache Reinigung. Wandhalterung aus PA6 mit einer Länge von 115 mm. Brausehaken aus Edelstahl auf PA6 Träger mit Glasfaser verstärkt. Armatur auf Rohr vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf mit einem Durchmesser von 20 mm. Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längeren Nichtgebrauch. NEW Brausekopf, interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Festellring für Dauerbetrieb Wasserdurchfluss 14 bzw. 16 Liter Minute bei 3 bar. Brause mit Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung.

Mischbatterie zur Wandmontage mit 2 Knebelmischer an der Armatur und 1 Knebelmischer am Wasserauslauf. Höhe Auslaufhahn bei 202 mm. Montage erfolgt an 1/2" Zoll Eckventilen mit einem Abstand von 155 mm.

Artikel-Nr.: 20922017
GTIN: 4059395045956



Produktvorteile:

- Geschirrwashbrause mit Einlochbatterie und Schwenkhahn PAK-Frei
- NEW-Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagsfrei, Innenteile aus Edelstahl
- Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar, maximaler Wasserdurchfluss 35 l/min.
- Brause mit Stellring für Dauerbetrieb, Strahlregler, kalkfrei und Weichgummi-Schutzring
- Schlauch aus EPDM-Gummi, DVGW geprüft für Lebensmittel geeignet und Trinkwasser zertifiziert
- Schlauchummantelung mit thermoplastischer Isolierung und grauem PA11-Rilsan beschichtet
- Spiralfeder mit doppeltem Edelstahlgeflecht, rostfrei, hygienisch und kratzfest
- Brausehaken aus Edelstahl, auf einem glasfaserverstärktem Kunststoffkörper
- Wandhalter Länge 115 mm mit Abtropfbohrungen
- Standrohr aus glanzpolierten Edelstahl AISI 304 für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
- Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für grösste Stabilität
- Schwenkhahn in S-Form Messing verchromt
- Maximaler Wasserdurchfluss 14 l/min am Wasserauslauf
- Innovative Knebel für leichte Bedienung mit Fettkammeroberteil
- Wandmontage mit einem Lochabstand von 155 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	3S.4101.19N.S3
Höhe außen	1019 mm

Aussenmaterial	CNS / Kunststoff
Bruttogewicht	6 kg
Serienzubehör	BEST-PRO Sprühkopf
SWS	Ja
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Zweiloch Wandmontage
Wasserdurchsatz	35 + 14 l/min
Wasseranschluß (Zoll)	ø 1/2
Bedienung	Einhebel und Brause
Brausenkopf	BEST Pro

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

BEST-PRO Brausekopf für Geschirrwashbrausen
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche
Best-Pro Brausekopf für Geschirrwashbrausen

GTIN: 4059395035452

Artikel-Nr.: 20923007

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de