

## Spülmaschine US E500 LPR



- ▶ Korb-Maße: 500 x 500 mm
  - ▶ Gläserhöhe max.: 300 mm
  - ▶ Tellerhöhe max.: 300 mm
- 
- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
  - ▶ Laufzeit: 120 Sekunden
- ▶ Spülmaschine inklusive
    - ✓ Klarspüldosierpumpe
    - ✓ Laugenpumpe
    - ✓ Reinigerdosierpumpe
  - ▶ Intuitive Handhabung durch einfachste Bedienung
  - ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
  - ▶ Universell einsetzbar in allen gängigen Bereichen der Spültechnik.

### Beschreibung

Die Spülmaschine mit guter Wasch- und Spülleistung bei einfachster Bedienung – Ideal für den Einsatz in Cafeterien, Bars oder Cafés.

### Features

• Teller-Höhe max.:	300 mm
• Gläser-Höhe max.:	300 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Laufzeit:	120 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	30 Körbe
• Anzahl Waschprogramme:	1
• Tankinhalt:	25 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,7 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	3/4"
• Wasserablauf:	Ø 20 mm
• Tankheizung:	2.8 kW
• Boilerheizung:	2.8 kW
• Laugenpumpe:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Spülmaschine US E500 LPR



- Wasserenthärter: Nein
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Selbstreinigung: Nein
- Doppelwandig: Nein
- Trockenlaufschutz: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Display-Anzeige: -
- Eigenschaften: -
- Wasserzulauftemperatur: bis 60 °C
- Inklusive: 1 Besteckköcher  
1 Universalkorb  
1 Tellerkorb  
1 Wasserzulaufschlauch  
1 Wasserablaufschlauch
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Anschlusswert: 3,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: Wasserzulaufschlauch beiliegend, muss noch angebracht werden
- Maße: B 595 x T 650 x H 825 mm
- Gewicht: 48,6 kg

## Spülmaschine US E500 LPR

### Ergänzungsprodukte


#### Spülkorbwagen ASP700



- Anzahl Einschübe: 7
- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Format Einschübe: 505 x 545 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 20 kg
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

#### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:
- Set bestehend aus: 1 Schlauch, Gummi  
Installationsmaterial

Art.-Nr. 109562  
GTIN 4015613721279


#### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung  
Uhrzeit  
Zeitgesteuerte Regeneration
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762

#### Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Eigenschaften: für Becher bis 190 mm Höhe geeignet  
mit abnehmbarem Deckel
- Innenhöhe: 190 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25

Art.-Nr. 109330  
GTIN 4015613836584

## Spülmaschine US E500 LPR Ergänzungsprodukte

### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett  
Teller

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

### Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall  
Regenerierung  
Uhrzeit  
Wasserhärte  
Wochentag

Art.-Nr. 109901  
GTIN 4015613800974


### Besteckköcher, 8 Fächer



- Eigenschaften: -
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5305  
GTIN 4015613653990

### Gläserkorb 500x500x205



- Innenhöhe: 200 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geneigt

Art.-Nr. 109331  
GTIN 4015613854502

## Spülmaschine US E500 LPR Ergänzungsprodukte

### Klarspüler F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Spülmaschinen-Unterbau 2-500



- Ausgelegt für: Lagerung von 2 Spülkörben 500 x 500 mm
- Anzahl Einschübe: 1
- Abstand zwischen den Einschüben: oben: 185 mm  
unten: 190 mm
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Unterbau-Art: Flügeltür
- Füße höhenverstellbar: Ja

Art.-Nr. 109691  
GTIN 4015613876412

### Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall  
Regenerierung  
Sprache  
Uhrzeit  
Wasserhärte

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158

### Universalkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

## Spülmaschine US E500 LPR Ergänzungsprodukte

### Besteckkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969