

## EASY Sensormischbatterie Wasseranschluß 1/2" Zoll

Sensormischbatterie aus der Serie EASY für Elektroanschluß 230V oder Batteriebetrieb 6V mit Infrarot-Sensor und Rauschfilter für eine automatische Kalibrierung der Entfernung von 0,5cm bis 10cm. Armatur aus verchromten Messing mit eingebautem vandalensicherem System und automatischer Abschaltung nach 15 Sekunden Anti-Flutsystem. Maximale Wassertemperatur +70° C. Die Sensormischbatterie ist für einen Betrieb bei einem minimalen Wasserdruck von 0,5 bar bis maximal 4 bar einsetzbar. Einfache 1-Loch Montage der Tischarmatur auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von u 32 mm. Flexibler Kalt- und Warmwasserzulauf mit einer Länge von 350 mm zum Anschluss an ½ Zoll Ventile. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.: 20911021  
GTIN: 4059395029420



### Produktvorteile:

- Sensormischbatterie
- Batteriebetrieb 6V
- Strombetrieb 230V
- Gebogener Wasserauslauf
- Armatur aus verchromtem Messing
- Infrarot-Sensor mit Rauschfilter
- Auslaufhahn Höhe 133 mm
- Auslaufhahn Ausladung 141 mm
- Automatische Entfernungs-Kalibrierung von 0,5 cm bis 10 cm
- Vandalensicheres System - Wasserabgabe stoppt automatisch nach 15 Sek.
- Einloch-Montage - Lochbohrung Ø 32 mm
- Flexschläuche 1/2" für Warm- und Kaltwasseranschluss 350 mm lang
- Wasseranschluss 1/2"
- Inkl. Befestigungsmaterial

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Mischbatterien
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	CEF-EU1DS-VF05
<b>Höhe außen</b>	167 mm
<b>Temperaturbereich bis</b>	70 °C
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	3 kg
<b>SWS</b>	Ja
<b>Herdbetriebsart</b>	Elektro
<b>Drucksystem</b>	Hochdruck
<b>Montageart</b>	Einloch
<b>Wasseranschluß (Zoll)</b>	ø 1/2
<b>Bedienung</b>	Sensor

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**