

STYL Hebel-Geschirrwashbrause mit Schwenkhahn und Brausekopf NEW

STYL Geschirrwashbrause UBA Konform entspricht den hygienischen Anforderungen des Bundesumweltamtes an Materialien und Werkstoffe, die im Kontakt mit Trinkwasser stehen.

Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs. Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern. Schlauch aus EPDM Gummi, lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert. Schlauch ummantelt mit doppelten Edelstahlgeflecht und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einfache Reinigung. Wandhalterung aus PA6 mit einer Länge von 115 mm. Brausehaken aus Edelstahl auf PA6 Träger mit Glasfaser verstärkt. Armatur auf Rohr vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf mit einem Durchmesser von 20 mm. Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längeren Nichtgebrauch. NEW Brausekopf, interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Festellring für Dauerbetrieb Wasserdurchfluss 14 bzw. 16 Liter Minute bei 3 bar. Brause mit Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung.

Mischbatterie mit Einhebelmischer für Ellenbogenbedienung. Höhe Auslaufhahn bei 146 mm. Montage erfolgt an einer Lochbohrung mit einem Durchmesser von 26 bis 29 mm. Anschluß der Mischbatterie erfolgt an 3/4" Zoll Eckventilen.

Artikel-Nr.: 20921033
GTIN: 4059395045871



Produktvorteile:

- Geschirrwashbrause mit Einlochbatterie und Edelstahl Schwenkhahn PAK-frei
- BEST-Home Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagsfrei, Innenteile aus Edelstahl
- Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar, maximaler Wasserdurchfluss 25 l/min.
- Schlauch aus DVGW-zertifiziertem, platinvernetztem Silikon und mit Edelstahl AISI 304 ummantelt
- Schlauch für maximale Hygiene und Wasserqualität
- Standrohr aus glanzpoliertem Edelstahl für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
- Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für größte Stabilität
- Wandhalterung für Standrohr zur Stabilisierung
- Einlochmischbatterie mit Ellbogenbedienung maximaler Wasserdurchsatz 8 l/min.
- Ellbogen-Bedienhebel aus PA6 glasfaserverstärkt, bruchfestes Nylon schwarz
- Schwenkhahn drehbar und aus Messing verchromt
- Maximaler Wasserdurchfluss 16 l/min am Wasserauslauf
- Ein Loch Montage, Tischbohrung Ø 26-29 mm

Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	2S.2915.P020.91/C7B
Höhe außen	1021 mm
Außenmaterial	CNS / Kunststoff
Bruttogewicht	6 kg

Serienzubehör	NEW Sprühkopf
SWS	Ja
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Einloch
Wasserdurchsatz	25 + 16 l/min
Wasseranschluß (Zoll)	ø 3/4
Bedienung	Einhebel und Brause
Brausenkopf	NEW

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

New Brausekopf für Geschirrwashbrausen
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche
New Brausekopf für Geschirrwashbrausen

GTIN: 4059395035445

Artikel-Nr.: 20923006

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de