

Spülcenter 2 Becken rechts Breite 160cm

Spülcenter für Unterbauspülmaschinen aus Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304) gefertigt mit Grundboden und Aufkantung. Becken inklusive Lochbohrung für Ablaufgarnitur, Arbeitsplatte ohne Lochbohrung. Werkseitig ist es möglich eine Lochbohrung in der Arbeitsplatte zur Aufnahme der Mischbatterie nach Vorgabe Durchmesser und Position gegen Mehrpreis erstellen zu lassen. Verschweißte Vierkantholz-Zargenkonstruktion 40 x 40 mm. Arbeitsplatte mit allseitigem Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm und an Vorder- und Rückseite 8 mm und einer hinteren Aufkantung von 100 mm. Bodenhöhe 150 mm bei einer Arbeitsplattenhöhe von 850 mm. Lieferung erfolgt inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur, ohne Siphon.

Artikel-Nr.: 92012103
GTIN: 4059395017915



Produktvorteile:

- Spülcenter mit 2 Becken 40 x 50 x 30 cm für Spülmaschinen
- Verkürzter Unterbau
- Arbeitsplatte Edelstahl CNS (AISI 304) 40 mm abgekantet
- Verschweißte Konstruktion
- Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) mit wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplatte
- Aufkantung 100 mm
- Schallgedämmtes Becken
- Beine aus Vierkantholz 4 x 4 cm
- Mit Standrohrventil und Ablaufgarnitur
- Lieferung ohne Siphon

Technische Daten:

Geräteart	Spülcenter
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1600 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm
Anzahl Becken	2
Innenmaterial	Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Bruttogewicht	43 kg
Serienzubehör	50
SWS	Ja
ZK Optional	Ja

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.