

Geschirrspülmaschine Ready 515 AP

Die Gewerbespülmaschine Ready 515 AP ist eine kompakte **Geschirrspülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Geschirrspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Insgesamt stehen beim Gläserspüler 3 Spülprogramme mit 60, 90 und 180 Sekunden zur Verfügung. Ausgestattet mit Nachspülmitteldosiergerät, Reinigerdosiergerät und Laugenpumpe bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken in der schräg verlaufenden Wanne sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Geschirrspülmaschine mit 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20222037
GTIN: 4059395094855



Produktvorteile:

- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Temperaturanzeige im Display
- Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- 3 Spülprogramme
- 1 Sonderprogramm für Gläser Waschgang bei 60 °C/Nachspülgang bei 67 °C
- Thermostopp
- Inkl. Tankflächensieb
- Water-Fresh-Filterssystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Elektromechanische Steuerung
- Double-Flow Pumpe
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufer Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- 2 Körbe aus Kunststoff 500 x 500 mm
- 1 Besteckköcher 105 x 105 x 140 mm

Technische Daten:

Geräteart	Geschirrspülmaschinen
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	575 mm
Tiefe	605 mm
Höhe	820 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektromechanisch
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	5,4 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	61 kg
Serienzubehör	1 Neutralkorb + 1 Tellerkorb je 500x500mm 1 Besteckkorb (105x105x140mm)
SWS	Ja
Konstruktion	Einwandig
Max. Gläseranschubhöhe	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe	365 mm
Einschubhöhe	365 mm
Korbgröße	500x500 mm
Waschzeit pro Zyklus	60 / 90 / 180 Sekunden
Waschtemperatur bis	60 °C
Nachspültemperatur bis	80 °C
Maximale Korbleistung	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	470 W
Boilerart	Druckabhängig
Boilerheizung	5 kW
Tankheizung	2 kW
Tankinhalt	22 L
Boilerinhalt	6 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,8 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	335 €

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Spülmaschinen
Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

Untergestell für Geschirrspüler
Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 504/514/1514

GTIN: 4059395042184

Artikel-Nr.: 20290007

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de