

## Kaffeevollautomat KV1 Comfort



- ▶ Leistung max.: 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- ▶ Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



- ▶ 23 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Heiße-Milch-Funktion
- ▶ Entkalkungssignal

### Beschreibung

Mit bis zu 23 individuell programmierbaren Kaffee-Variationen, einem Festwasseranschluss und einem 6 Liter Wassertank bietet die clevere Variante des KV1 höchsten Kaffeegenuss bei einfacher, intuitiver Touch-Bedienung. Das individuell bespielbare 7-Zoll-Werbedisplay lädt in Kombination mit dem eleganten Design ganz automatisch zu einem frisch gebrühten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Co.



- ▶ Auslauf höhenverstellbar

### Features

- Betriebssystem: Android
- Videoanzeige: Individuell bespielbar über USB  
Bis zu 10 Videos speicherbar  
Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten  
1 Video für alle Vorgänge auswählbar
- Farbe: Schwarz  
Silber
- Brühgruppe(n): 1
- Mindest-Aufbrühmenge: 25 ml
- Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag
- Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)  
60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- Anzahl Bohnenbehälter: 1
- Inhalt Bohnenbehälter: 1.000 g
- Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: Nein
- Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar: Nein
- Tassenzähler: Pro Programm und insgesamt



- ▶ Milchaufschäumer
- ▶ Nutzbar über Festwasseranschluss und Wassertank  
✓ Inhalt: 6 L, abnehmbar
- ▶ Auch für hochfrequentierten Gebrauch geeignet

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kaffeevollautomat KV1 Comfort



• Entkalkungssignal:	Ja
• Füllstandsanzeige:	Ja Beleuchtet
• Steuerung:	Touch
• IoT-fähig:	-
• Einstellmöglichkeiten:	Mahlgrad 5-stufig Kaffeedosierung Wassermenge Wassertemperatur Milchmenge Videoanzeige
• Wasserversorgung:	3 Optionen Wassertank Festwasseranschluss Wasserzufuhr über externen Behälter Festwasseranschluss 1/2"
• Wasseranschluss:	6 Liter
• Inhalt Wassertank:	Ja
• Wassertank abnehmbar:	Nein
• Milchbehälter:	Extern über Schlauch
• Milchzufuhr:	23, voreingestellt, individuell überschreibbar
• Programme:	Programmierung passwortgeschützt
• Heißwasserfunktion:	Ja
• Heiße-Milch-Funktion:	Ja
• Mahlwerk:	Kegelmahlwerk
• Material Mahlwerk:	Stahl
• Drucksystem:	Kolbendruck
• Pumpendruck:	19 bar
• USB-Anschluss:	Ja
• Milchaufschäumer:	Ja
• Auslauf höhenverstellbar:	100 - 160 mm
• Reinigungsprogramm:	Ja
• Display-Anzeige:	Programme Status Lautstärke Wartungsinfo Fehlermeldungen Größe: 7 Zoll
• Automatische Abschaltung:	Ja
• Inhalt Restehälter:	Ca. 35 Tassen
• Restehälter spülmaschinengeeignet:	Ja
• Kaffeepulver-Option:	Tassenweise Manuell 5 - 14 g
• 2-Tassen-Funktion:	Ja
• Ausführung:	Vollautomat
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Eigenschaften:	Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich) Kaffee- und Milchschaumzubereitung parallel möglich Speicher der Reinigungszyklen
• Inklusive:	2 Milchschläuche, 50 cm 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm 1 Wasserzulaufschlauch, 200 cm
• Geräteanschluss:	Steckerfertig
• Anschlusswert:	2.7 kW   230 V   50/60 Hz
• Material:	Kunststoff

► Weiter auf der nächsten Seite

## Kaffeevollautomat KV1 Comfort

- Wichtiger Hinweis:

Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich  
Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile  
Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten

Brüheinheit: 50.000 Bezüge

Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge  
Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.

B 390 x T 495 x H 580 mm

19,1 kg

- Maße:

- Gewicht:



## Kaffeevollautomat KV1 Comfort Ergänzungsprodukte

### Wasserfilter KV1



Art.-Nr. 109865  
GTIN 4015613747798

### Milchkühlschrank-Tassenwärmer-Kombi



- Material Innen: Edelstahl
- Farbe: Schwarz Silber
- Inhalt Milchkühlschrank: 12 Liter
- Maße innen Milchkühlschrank: B 243 x T 178 x H 280 mm

Art.-Nr. 190091  
GTIN 4015613837086

### Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109847  
GTIN 4015613743899

### Wasserfiltersystem K1600 EW



- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Inklusive: -
- Eigenschaften: -

Art.-Nr. 109881  
GTIN 4015613630731

## Kaffeevollautomat KV1 Comfort Ergänzungsprodukte

### Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| • Entsalzungstyp:        | Teilentsalzung |
| • Probeentnahnehahn:     | Ja             |
| • Pfandwert pro Patrone: | 290 €          |
| • Wasseranschluss:       | 3/4"           |
| • Farbe:                 | Blau           |
| • Anschlusskapazität:    | 1 Gerät        |

Art.-Nr. 109878  
GTIN 4015613681597

### Milchkühlschrank KV9L



- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| • Material Innen:           | Kunststoff   |
| • Farbe:                    | Schwarz  |
| • Inhalt:                   | 9 Liter  |
| • Maße innen:               | B 160 x T 190 x H 280 mm   |
| • Öffnung für Milchschauch: | 3 Öffnungen links, 2 Öffnungen rechts am Gerät<br>Ø 9,8 mm   12,3 mm |

Art.-Nr. 190089  
GTIN 4015613831480

### Druckminderer



- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| • Wasserdruck:             | 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar) |
| • Anschluss:               | 3/4"                                 |
| • Betriebstemperatur max.: | 65 °C                                |
| • Eingangsdruck max.:      | 16 bar                               |
| • Material:                | Messing<br>Verchromt                 |
| • Wichtiger Hinweis:       | -                                    |

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617

### Tassenwärmer TA1440



- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| • Maße Stellfläche:      | B 285 x T 335 mm       |
| • Höhe Innen, je:        | 180 mm                 |
| • Anschlusswert:         | 0.3 kW   230 V   50 Hz |
| • Temperaturbereich:     | 30 °C bis 60 °C        |
| • Ein-/Ausschalter:      | Ja                     |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja                     |
| • Schutzart:             | IPX4                   |

Art.-Nr. 103079  
GTIN 4015613756837

## Kaffeevollautomat KV1 Comfort Ergänzungsprodukte

### Tassenwärmer TA720



STAINLESS  
STEEL



- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Anschlusswert: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283  
GTIN 4015613773377

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283V  
GTIN 4015613800110