

Chafing-Dish 2/3 Flexible



- ▶ Unbegrenzte Möglichkeiten
 - ✓ Das Chafing Dish ist nutzbar in Kombination mit einer externen Kochstelle
 - ✓ Inhalt: 5,2 Liter
 - ✓ 1 GN-Behälter 2/3 GN, 65 mm tief



- ▶ Egal ob Induktion oder Glaskeramik
 - ✓ Mögliche Temperaturregulierung über das externe Einbaukochfeld

Beschreibung

Ob Induktion oder Glaskeramik – Chafing Dish im 2/3 GN-Format für eine flexible Nutzung auf einem Einbaukochfeld. Der abnehmbare Deckel erleichtert den Austausch des GN-Behälters an Buffets, in Kantinen oder im Frontcooking-Bereich.



- ▶ Soft-Close-Mechanik
 - ✓ Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster

Features

- | | |
|---------------------------|---|
| • Tiefe GN-Behälter max.: | 65 mm |
| • Inhalt: | 5,2 Liter |
| • Beheizungs-Art: | Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld |
| • Stapelbar: | Nein |
| • Farbe: | Silber |
| • Mit Griff(en): | Ja |
| • GN-fähig: | Ja |
| • Funktionen: | Warmhalten |
| • Eigenschaften: | Temperaturregulierung über externes Kochfeld
Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter |
| • Material: | Edelstahl |
| • Deckel-Eigenschaften: | Mit Sichtfenster
Soft-Close-Mechanik (hydraulisches Deckelscharnier)
Abnehmbar, mit Griff |
| • Gastronorm: | 2/3 GN |
| • Material Griff(e): | Edelstahl
Verchromt |



- ▶ Lift-Up-Vorrichtung
 - ✓ Einfaches Entnehmen des GN-Behälters

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Chafing-Dish 2/3 Flexible

- Wichtiger Hinweis:
- Material Deckel:

Für den Geräte-Einsatz wird ein externes Kochfeld benötigt
Edelstahl
Verchromt
Glas
1 GN-Behälter 2/3 GN, 65 mm tief, Edelstahl
B 400 x T 425 x H 205 mm
5,5 kg

- Inklusive:
- Maße:
- Gewicht:



Chafing-Dish 2/3 Flexible Ergänzungsprodukte

Induktionswarmhalteplatte IW10



- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 100 °C
- Steuerung: Knebel
- Kontrollleuchte: -
- Überhitzungsschutz: Ja
- Timer: Nein

Art.-Nr. 114366
GTIN 4015613714806

Induktionswarmhalteplatte IW10-EBBF



- Durchmesser Warmhaltestelle(n): 280 mm
- Material: Edelstahl
- Farbe: Schwarz
Silber
- Steuerung: Elektronisch
Touch
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 105996
GTIN 4015613715421

Induktionswarmhalteplatte IW10-EB



- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 100 °C
- Steuerung: Elektronisch
Touch

Art.-Nr. 114367
GTIN 4015613715704

Induktionswarmhalteplatte IW3-EBBF



- Durchmesser Warmhaltestelle(n): 195 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Kontrollleuchte: -
- Maße Glasfeld: B 280 x T 280 mm
- Überhitzungsschutz: Ja

Art.-Nr. 105864
GTIN 4015613746821

Chafing-Dish 2/3 Flexible Ergänzungsprodukte

Induktionswarmhalteplatte IW3



- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Steuerung: Elektronisch Touch
- Kontrollleuchte: -
- Maße Glasfeld: B 390 x T 390 mm

Art.-Nr. 105865
GTIN 4015613746838

Induktionswarmhalteplatte IW3-SW



- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Stahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Steuerung: Elektronisch Touch

Art.-Nr. 105867
GTIN 4015613773117